

Postes de travail modulaires : extension en ligne ③ ou en retour à 90° ④.

Piètements tube carré 40 x 40 mm, réglables en hauteur de 650 à 900 mm.

Coloris époxy gris RAL 7035.

Plan de travail mélaminé double face blanc cassé ép. 25 mm.

2 variantes : ① Poste de base simple.

② Poste avec élévation (poste de base avec montants profilés arrière réglables de 1080 à 1550 mm - tablette stratifiée prof. 310 mm).

Reçoit les accessoires ⑥ à ⑬.








Desserte roulante :

Réglable de 650 à 900 mm.

4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec freins.

Charge 150 kg.

Livrée sans tablette inférieure (nous consulter).



Jusqu'au 30/04/2018

POSTES DE TRAVAIL ① à ⑤

N°	Type	LXP (mm)	700 x 500	1000 x 500	1500 x 500	1000 x 700	1200 x 700	1500 x 700	1800 x 700	1500 x 900	1800 x 900
①	Poste de base simple	Code	PS01	PS02	PS03	PS04	PS05	PS06	PS07	PS08	PS09
		P. H.T.	269 ^{+6c} _{0,33}	295 ^{+6c} _{0,40}	351 ^{+6c} _{0,49}	314 ^{+6c} _{0,48}	337 ^{+6c} _{0,54}	358 ^{+6c} _{0,60}	345 ^{+6c} _{0,70}	351 ^{+6c} _{0,72}	381 ^{+6c} _{0,83}
②	Poste avec élévation	Code	-	-	-	-	PE05	PE06	PE07	PE08	PE09
		P. H.T.	-	-	-	-	536 ^{+6c} _{0,79}	570 ^{+6c} _{0,92}	631 ^{+6c} _{0,99}	560 ^{+6c} _{1,04}	598 ^{+6c} _{1,21}
③	Extension en ligne	Code	-	-	-	LI04	LI05	LI06	LI07	LI08	LI09
		P. H.T.	-	-	-	269 ^{+6c} _{0,37}	288 ^{+6c} _{0,43}	304 ^{+6c} _{0,50}	303 ^{+6c} _{0,59}	303 ^{+6c} _{0,59}	331 ^{+6c} _{0,70}
④	Extension en angle (90°)	Code	-	AN02	-	-	AN05	AN06	AN07	AN08	AN09
		P. H.T.	-	244 ^{+6c} _{0,31}	-	-	284 ^{+6c} _{0,43}	321 ^{+6c} _{0,51}	336 ^{+6c} _{0,59}	302 ^{+6c} _{0,59}	333 ^{+6c} _{0,70}
⑤	Desserte roulante*	Code	DR01*	-	-	DR04*	-	DR06*	-	-	-
		P. H.T.	317 ^{+6c} _{0,35}	-	-	376 ^{+6c} _{0,50}	-	396 ^{+6c} _{0,66}	-	-	-

* sans tablette inférieure (prix nous consulter)

ACCESSOIRES POUR POSTES AVEC ÉLÉVATION ⑥ à ⑬

N°	Type	Descriptif	Dim.	Code	P. H.T.	
⑥	Tablette métallique	Pour bacs à bec	1200	TM01	63 ^{+6c} _{0,05}	
		Hauteur et inclinaison réglables.	1500	TM02	67 ^{+6c} _{0,06}	
		Prof. 145 mm - Charge 30 kg.	1800	TM03	73 ^{+6c} _{0,07}	
⑦	Rail support bac	Rail acier pour bac à bec	1200	SB01	58 ^{+6c} _{0,06}	
		Réglable en hauteur	1500	SB02	67 ^{+6c} _{0,07}	
			1800	SB03	71 ^{+6c} _{0,08}	
⑧	Tablette supplémentaire	Stratifié ép. 25 mm - Prof. 310 mm	1500	TS01	154 ^{+6c} _{0,23}	
		Réglable en hauteur	1800	TS02	164 ^{+6c} _{0,25}	
⑨	Panneau perforé	Hauteur 750 mm. Perforations Ø 9 mm au pas de 38 mm.	1200	PF01	212 ^{+6c} _{0,23}	
		Livré avec brides de fixation.	1500	PF02	202 ^{+6c} _{0,30}	
		Crochets support-outils, nous consulter	1800	PF03	239 ^{+6c} _{0,38}	
⑩	Rampe électrique	En aluminium Livrée câblée (sans câble secteur)	6 prises + 1 interrupteur	1200	RE01	115
				1500	RE02	121
				1800	RE03	129
		6 prises + 1 interrupteur + 1 disjoncteur différentiel 35mA	1200	RE04	241	
			1500	RE05	248	
			1800	RE06	255	
⑪	Support porte-outils et rampe lumineuse	Permet l'utilisation du chariot porte-outils fixé sur le profilé ou le montage de la rampe lumineuse.	1200	SU01	146 ^{+6c} _{0,13}	
			1500	SU02	148 ^{+6c} _{0,14}	
			1800	SU03	151 ^{+6c} _{0,18}	
⑫	Rampe lumineuse	Lumière blanche 2 x 54 w - Protection IP20	1500	PC01	43 ^{+6c} _{0,04}	
			1800	PC02	49 ^{+6c} _{0,05}	
⑬	Caisson-tiroirs	Tiroirs dim. ext. 60 + 120 + 120 mm. Autres nous consulter.	-	CT01	454 ^{+6c} _{0,41}	

Δ Nos prix s'entendent HT + éco-contribution (ec) HT sous réserve de modification liée à l'application de l'article R-543-247 du code de l'environnement.